

LEDダウンライト

TPL-5324N-WW（電球色）

LED24個広角120度タイプ

サイズ	直径74 x 高さ16mm
	ソケット差込部10mm
取付	GX53ソケットに差し込み、右に回す。
LED	電球色LED 900LUX/30cm直下
消費電力	100V 3W トランス不要
仕様	光拡散クリアプラスチックカバー付



TPL-5350-WW（電球色）

LED50個広角120度タイプ

サイズ	直径74 x 高さ14mm
	ソケット差込部10mm
取付	GX53ソケットに差し込み、右に回す。
LED	電球色LED 500LUX/30cm直下
消費電力	100V 4W トランス不要
仕様	光拡散フロストカバー付



LGX53ソケット

半埋込ソケット

サイズ	ツバ外形直径90x厚さ1.5mm
	ツバ上高さ18mm
取付	バネ止め押し込み
電源	100V用リード線200mm コネクター付
色	黒



ソケットツバ面からLED部が5mm出っ張ります。
ソケットのツバ上高さが18mmとなります。

TPS-801

スイッチ

サイズ	ツバ外形直径23
	ツバ厚2mm ツバ下奥行20mm
取付	押し込み 取付穴直径20mm
コード	VFFコード300mm
定格	125V 10A (1000Wまで)
色	黒・白



電源コード 3m PC端子付

サイズ	コード3m
色	黒



- 延長コードの用意もあります。
- 配線加工もできますので、お申し付けください。