

# NC-1522USB2A(埋込タイプ)

# NC-1522USB2A-T(棚下取付タイプ)

|  |                |    |                                    |              |
|--|----------------|----|------------------------------------|--------------|
| <p><b>NC-1522USB2A 埋め込みタイプ</b><br/> <b>NC-1522USB2A-T 棚下取付けタイプ</b></p> | <b>取付穴参考寸法</b> |    | <b>仕 様</b>                         |              |
|  | 埋め込みタイプ        |    | 本体色                                | 茶色           |
|  |                |    | コード色                               | (黒)          |
|  |                |    | コード種類                              | VFF コード 1.5m |
| 棚下取付けタイプ   |                | 特長 | USB電源 5V2A<br>スライドコンセント<br>1400Wまで |              |
|  |                |    |                                    |              |

# NSC-5707USB2A(埋込タイプ)(スイッチ付)

# NSC-5707USB2A-T(棚下取付タイプ)(スイッチ付)

|  |                |    |  |              |
|--|----------------|----|--|--------------|
| <p><b>NSC-5707USB2A 埋め込みタイプ</b><br/> <b>NSC-5707USB2A-T 棚下取付けタイプ</b></p> | <b>取付穴参考寸法</b> |    | <b>仕 様</b>   |              |
|  | 埋め込みタイプ        |    | 本体色  | 茶色           |
|  |                |    | コード色   | (黒)          |
|  |                |    | コード種類  | VFF コード 1.5m |
| 棚下取付けタイプ   |                | 特長 | USB電源 5V 2A<br>スライドコンセント<br>1400Wまで<br>スイッチ連動メスプラグ付<br>メスプラグ40Wまで<br>メスプラグ15cm |              |
|  |                |    |  |              |

## USB 充電機能付きコンセント取扱い上の注意事項

- ※ 本製品のUSB電源は5V2Aです。(USBの消費電力15W)  
2A以上ご使用された場合、充電が遅くなったり出力が停止する事があります。
- ※ 本製品のUSB電源は全ての携帯電話等で充電を保証するものではありません。  
本製品のUSB電源にて充電出来ない携帯電話等につきましては、コンセントから充電をお願いします。
- ※ 充電の際にはご使用機器のメーカー指定純正ケーブルをご使用ください。  
ご使用機器のメーカー指定純正ケーブル以外では充電出来ない場合があります。
- ※ 本製品のUSBにてデータ通信は出来ません。
- ※ 改造した携帯電話等はご使用にならないでください。
- ※ コンセントは合計1400Wまでご使用いただけます。
- ※ 本製品は屋内専用です。